

Coples sanitarios No-Hub

COPLES SANITARIOS

SERIE NH



Banda: Acero inoxidable serie 300.



Carcasa: Acero inoxidable serie 300.



Tornillo: Acero inoxidable serie 300.



Remaches: Acero inoxidable serie 300

Empaque: Neopreno virgen

Fabricados de acuerdo con las **normas CISPI 3010 y ASTM C 564.**

Banda, carcasa y escudo en acero inoxidable tipo 301. Tornillo y remaches de acero inoxidable tipo 305.

Empaque de neopreno virgen.

Especialmente diseñados para unir tubería sanitaria de Fo.Fo. sin acampanar.

Su robusta construcción garantiza una duración por toda la vida de la obra.

Se pueden remover y volver a instalar con facilidad, para dar mantenimiento a las líneas del drenaje.

Nuevo escudo bidireccional, que evita el desplazamiento del empaque, con cualquier tipo de movimiento.

Torque de instalación: **60 PSI (4.3 Kg/cm²)**

SERIE NH



LOCALICE NÚMERO DE PARTE

NÚMERO DE PARTE	MEDIDA DEL TUBO
NH-2"	2"
NH-4"	4"
NH-6"	6"
NH-8"	8"
NH-10"	10"
93 TW	TORQUIMETRO 60PSI-5/16"

Para aplicaciones donde se requiere un alto refuerzo estructural y muy altas presiones de sellado, tenemos también los coples **No-Hub Heavy Duty HD y MD**, que cuentan con un mayor número de abrazaderas y mayor resistencia al torque.

Se instalan a 80 PSI, agregando margen de seguridad contra fugas.

SERIE HD

SERIE MD



Herramienta recomendada.

Torquimetro 93 TW, **60 PSI (4.3 Kg/cm²)**

