



**HERRAMIENTA
NEUMÁTICA**



**Compresor Pancake
165 PSI con Accesorios**

Motor de inducción de bajo consumo /
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga



**Compresor Pancake
165 PSI**

Motor de inducción de bajo consumo /
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga

ESPECIFICACIONES	D2002M-WK	DWFP5126
Voltaje	Corriente Alterna	Corriente Alterna
Potencia	0.9 HP	0.9 HP
GalonesMax RPM	6	6
Max PSI	165	165
Tipo de Bomba	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Decibeles	75.5 dBA	75.5 dBA
Peso	15.0 kg	15.0 kg
Incluye	Manguera retráctil 1/4" x 25" y conectores	-



**Compresor Vertical
1.8 HP**

5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de
recuperación rápido / Diseño único de marco lateral
protege todos los componentes / Drenaje.



**Compresor Horizontal 1.8 HP
15 Gal 200 PSI**

Tecnología de Eficiencia de Alta Presión EHP / 4.8 SCFM a 90 PSI
permite un tiempo de recuperación rápido / Motor de alta presión
eficiente, permite trabajar con extensiones de hasta 15 metros.

ESPECIFICACIONES	D55168	D55167
Voltaje	Corriente Alterna	Corriente Alterna
Potencia	1.8 HP	1.8 HP
GalonesMax RPM	15	15
Max PSI	200	200
Tipo de Bomba	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Decibeles	78.5 dBA	78.5 dBA
Peso	41.7 kg	37.6 kg
Cargador / Baterías	-	-



Clavadora Neumática Calibre 18

Para clavos hasta 2 pulgadas / Motor sin necesidad de mantenimiento / Mecanismo de liberación para atascos de clavos.



Clavadora Neumática Calibre 16

Alimentador de doble carga / Punta de contacto que permite mayor visibilidad y durabilidad / Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.



PORTER + CABLE. Clavadora Neumática Calibre 18

Punta de Nariz removible que no deja marcas / Motor sin mantenimiento / Disparador de estilo secuencial.



PORTER + CABLE. Clavadora Neumática Calibre 16

Punta de Nariz removible que no deja marcas / Motor sin mantenimiento / Disparador de estilo secuencial.

ESPECIFICACIONES	DWFP12231	D51257K	BN200C	FN250C
Tipo/Calibre de Clavo	Clavo de Puntilla / 18	Clavo Recto / 16	Clavo Recto / 18	Clavo Recto / 16
Longitud de Clavo	5/8" - 2 1/8"	1" - 2 1/2"	5/8" - 2"	5/8" - 2 1/4"
Ángulo de Cargador	Recto	Recto	Recto	Recto
Capacidad Cargador	100 clavos	100 clavos	100 clavos	100 clavos
Entrada de Cargador	Lateral	Posterior	Frontal	Frontal
Presión Óptima	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Incluye	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"	Caja Plástica / 1000 clavos de 2"	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"



PORTER + CABLE. Clavo Calibre 18
Longitud 1"



PORTER + CABLE. Clavo Calibre 18
Longitud 1 1/4"



PORTER + CABLE. Clavo Calibre 18
Longitud 2"



PORTER + CABLE. Clavo Calibre 16
Longitud 1 1/2"

ESPECIFICACIONES	PBN18100	PBN18125	PBN18200	PBN16150
Calibre	18	18	18	16
Tipo de Clavo	Recto	Recto	Recto	Recto
Longitud de Clavo	1"	1 1/4"	2"	1 1/2"
Cantidad por Caja	5000 pzas	5000 pzas	5000 pzas	5000 pzas



PORTER + CABLE. Engrapadora Neumática Calibre 18

Gatillo de doble acción, se puede elegir modo de repetición o modo individual / Cuerpo de aluminio para mayor resistencia y menor peso / Cargador de grapas de fácil visualización.



PORTER + CABLE. Engrapadora de Tapicería Calibre 22

Extensión de la nariz de 1" / El puerto de escape trasero canaliza aire y aceite de herramienta / condensación lejos del usuario / Fácil eliminación de atascos con el cargador abierto.

ESPECIFICACIONES	NS150C	US58
Tipo/Calibre de Grapa	Grapa de Corona Estrecha / 18	Grapa de Corona Estrecha / 22
Longitud de Grapa	1/2" - 1 1/2"	1/4" - 5/8"
Ángulo de Cargador	Recto	Recto
Capacidad Cargador	100 grapas	185 grapas
Modo de Operación	Secuencial	Secuencial
Presión Óptima	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Incluye	Caja Plástica / grapas de 1 1/2"	Caja Plástica / 1000 clavos de 2"



DW51257K