

# MÁQUINAS PARA MADERA



## SSPE 1500 X | SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 1500W

- Motor MILWAUKEE® de 1500W. La protección más alta en la industria contra la sobrecarga, evitando que el motor falle o se queme
- Tecnología de potencia constante. Mantiene una velocidad constante sobre carga para el mayor rendimiento de corte
- Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la següeta
- Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la següeta
- El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración de 12.5 m/s<sup>2</sup>
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la següeta
- Suministrada con una següeta SAWZALL™, abrazadera adicional con llave y 4m de cable



SSPE 1500 X	
Potencia de entrada (W)	1500
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	4.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428900
Código EAN	4002395241699

## SSPE 1300 RX | SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 1300W CON EMPUÑADURA ROTATIVA

- Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300W combinado con su carrera de 32mm
- Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la següeta
- Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada y eficaz
- Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la següeta
- El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración (12.5 m/s<sup>2</sup>)
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la següeta
- Suministrada con una següeta SAWZALL™ y 4m de cable



SSPE 1300 RX	
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933440590
Código EAN	4002395001095

## SSPE 1300 SX | SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 1300W

- Gran capacidad de corte con potente motor de 1300W con carrera de 32mm
- Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la següeta
- Recepción FIXTEC™ de la següeta para un cambio rápido de la misma sin necesidad de llave
- El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 14.5 m/s<sup>2</sup>
- Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
- Patín ajustable para la optimización del uso de la següeta
- Suministrada con una següeta SAWZALL™, abrazadera adicional con llave y 4m de cable



SSPE 1300 SX	
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	32
Peso (kg)	3.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428520
Código EAN	4002395241545

## SSD 1100 X | SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 1100W

- Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado con una carrera de 28mm
- Sistema FIXTEC™ para cambiar la següeta de forma rápida y sencilla sin llave
- Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el óxido
- Interruptor de velocidad variable
- Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente en los casos de atasco de la següeta
- Suministrada con una següeta SAWZALL™ y 4m de cable



SSD 1100 X	
Potencia de entrada (W)	1100
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2900
Longitud de carrera (mm)	28
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933416710
Código EAN	4002395237623

## FSPE 110 X | SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO

- Electrónica para preselección variable de velocidad
- Potente motor de 710W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología anti-vibración
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable



FSPE 110 X	
Potencia de entrada (W)	710
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	120
Máx. capacidad en metal (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2,5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933357990
Código EAN	4002395229185

## JSPE 135 | SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA

- Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámica
- Potente motor de 750W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable



JSPE 135 TX	
Potencia de entrada (W)	750
Nº de carreras en vacío (cpm)	800 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	135
Máx. capacidad en metal (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2,5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933381230
Código EAN	4002395232529

## JS 120 X | SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO

- Motor mejorado y peso optimizado para facilitar su transporte
- Potente motor de 710W
- Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Mecanismo anti-vibraciones para reducir las vibraciones
- Aspiración integrada
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable



JS 120 X	
Potencia de entrada (W)	710
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 2800
Máx. capacidad en madera (mm)	120
Máx. capacidad en metal (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	30
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933381680
Código EAN	4002395234677

## CS 85 SB | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 85MM

- Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de corte
- Arranque suave que evita que salten los plomos
- Compatible con extracción de polvo DEK26
- Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la necesidad de desmontar la sierra entera
- Base de aluminio estampado resistente y duradera
- Bloqueo del husillo para cambio rápido y sencillo del disco



CS 85 SB	
Potencia de entrada (W)	2200
Velocidad máxima (rpm)	4500
Diámetro del disco (mm)	235
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	67
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	85
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso (kg)	6,6
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451117
Código EAN	4002395137411

## CS 85 CBE | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 85MM

- Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de corte
- Capacidad de bisel hasta 60°, permitiendo lograr una gran gama de cortes
- Seccionador retráctil con muelle que permite que la sierra se sumerja en el material, retrayéndose el seccionador
- Compatible con carril guía, la sierra puede usarse junto al carril guía
- Arranque suave que evita que salten los plomos
- El freno para la sierra en 3.5 segundos
- Doble fijación fijada en la parte delantera y trasera que permite una gran precisión de la sierra
- Compatible con extracción de polvo DEK26
- Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la necesidad de desmontar la sierra entera



CS 85 CBE	
Potencia de entrada (W)	2200
Velocidad máxima (rpm)	4500
Diámetro del disco (mm)	235
Capacidad de corte a bisel (°)	60
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	67
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	85
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso (kg)	7,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451116
Código EAN	4002395137404

## SCS 65 Q | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 65MM

- Robusto motor de 1900W con gran potencia de reserva
- El mejor balance y comodidad debido a la empuñadura TILT-LOK™ con Softgrip
- Gran capacidad de corte de 65mm
- Palancas de ajuste rápida del bisel e inglete
- Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte para un mejor control
- Robusta base de aluminio
- Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable QUIK-LOK™ de 4m



SCS 65 Q	
Potencia de entrada (W)	1900
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro del disco (mm)	190
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	52
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	65
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso (kg)	5,5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	638051
Código EAN	4002395229529

## CS 60 | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 61MM

- Potente motor de 1600W con 5800rpm para aplicaciones Heavy Duty
- Gran capacidad de corte de 61mm
- 0-56° Capacidad bisel con bloqueos a 45°
- Indicador de profundidad de corte, para un corte preciso
- Función de soplado de polvo integrado: limpia la línea de corte
- Empuñadura ergonómica, mayor comodidad y control
- Tope paralelo para un guiado exacto
- Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable de 4m



CS 60	
Potencia de entrada (W)	1600
Velocidad máxima (rpm)	5800
Diámetro del disco (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	49
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	61
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso (kg)	4,8
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933419225
Código EAN	4002395238361

## BS 100 LE | LIJADORA DE BANDA DE 100MM (4")

- Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
- Superficie de lijado de 100 x 160mm, para lijado rápido
- Preselección variable de la velocidad de la banda, para un uso versátil
- Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
- Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos desgaste de la lija
- Cambio sencillo de la banda
- Posibilidad de trabajo estacionario
- Suministrado con banda de lija de 100 x 620mm (grano 100) y cable de 4m



BS 100 LE	
Potencia de entrada (W)	1150
Velocidad de la banda (rpm)	230 - 400
Largo de la banda (mm)	620
Ancho de la banda (mm)	100
Superficie de lijado (mm)	100 x 160
Peso (kg)	5,3
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933385150
Código EAN	4002395229222

## ROS 125 E | LIJADORA ROTORBITAL DE 125MM (5")

- Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
- Motor con 300W de potencia y acción orbital de 2.4mm
- Velocidad variable (7000-12.000rpm) para adaptarse a las diferentes superficies
- Fijación rápida del papel
- Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
- Bolsa de aspiración de fácil limpieza
- Adaptador para aspirador. Fija en boquillas estándar de 36mm
- Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)



ROS 125 E	
Potencia de entrada (W)	300
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 12,000
Rango de oscilación (opm)	14,000 - 26,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso (kg)	1.7
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4933433180
Código EAN	4002395244010

## ROS 150 E-2 | LIJADORA ROTORBITAL DE 150MM (6")

- Lijadora orbital con grandes propiedades de lijado, gracias a la rotación y oscilación simultánea del plato de lijado a través de la rotación simultánea y la oscilación del disco de lijado
- La marcha reductora saca el máximo rendimiento al potente motor de 440W
- Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
- Velocidad variable (4000-10.000 rpm) para adaptarse a las diferentes superficies
- Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de lija
- Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de aspirador estándar de diámetro 26mm
- Interruptor deslizando sellado
- Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea equilibrada sobre la pieza de trabajo
- Suministrado con bolsa textil, papel de lija y 4m de cable



ROS 150 E-2	
Potencia de entrada (W)	440
Velocidad máxima (rpm)	4000 - 10,000
Diámetro de oscilación (mm)	6.4 / 3.2
Tamaño de lija (mm)	150
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933431170
Código EAN	4002395243624

## SPS 140 | LIJADORA ORBITAL DE 1/4"

- Potente motor de 260W para uso continuado
- Movimiento orbital de 1.6mm que permite lijado fino
- Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa
- El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de sujeción
- Cable engomado duradero de 4m que permite al usuario moverse fácilmente alrededor de la pieza de trabajo



SPS 140	
Potencia de entrada (W)	260
Velocidad máxima (rpm)	14,700
Rango de oscilación (opm)	28,000
Diámetro de oscilación (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	113 x 105
Peso (kg)	1.6
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447015
Código EAN	4002395005826

## RCS | ENCHUFE Y CONTROLADOR PARA CONTROL REMOTO

- El enchufe y controlador para control remoto de MILWAUKEE® enciende un dispositivo con cable pulsando un solo botón
- Es posible utilizarlo con cualquier herramienta a batería que use una aspiradora con cable para la extracción de polvo, evitando la necesidad de tener que ir y volver a la aspiradora
- Gracias a la tecnología Bluetooth®, el mando a distancia se vincula al enchufe en menos de 3 segundos y tiene un alcance de conexión de hasta 30m
- El control remoto está equipado con una correa ajustable y un clip de cinturón extraíble, lo que permite su uso en diferentes orientaciones, como en la muñeca o al final de la manguera
- Puede ser utilizado con cualquier producto con cable como aspiradoras, compresores o iluminación
- Pila de botón de 3V incluida, ofreciendo una autonomía de más de un año
- Con la opción de emparejar varios controladores en el mismo enchufe, es adecuado para lugares de trabajo compartidos



RCS	
Máx. intensidad [A]	7.5
Máx. potencia [W]	1800
Rango de la señal [m]	30
Referencia	4932478965
Código EAN	4058546362478

## RCO | CONTROLADOR PARA CONTROL REMOTO

- El controlador para control remoto de MILWAUKEE® es compatible con el enchufe para control remoto
- Gracias a la tecnología Bluetooth®, el controlador se vincula con el enchufe en menos de 3 segundos y tiene un alcance de conexión de hasta 30m
- Con la opción de emparejar varios controladores en el mismo enchufe, es adecuado para lugares de trabajo compartidos
- El control remoto está equipado con una correa ajustable y un clip de cinturón extraíble, lo que permite su uso en diferentes orientaciones, como en la muñeca o al final de la manguera
- Pila de botón de 3V incluida, ofreciendo una autonomía de más de un año



RCO	
Rango de distancia (m)	30
Voltaje (V)	3
Peso (kg)	0.03
Referencia	4932479620
Código EAN	4058546374143

## AS 42 MAC | ASPIRADOR DE POLVO CLASE M DE 42L

- Tanque compacto de 42 litros para trabajos en obra o en taller
- Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
- Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m<sup>3</sup>: polvo mineral, polvo de madera (roble, haya)
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con membrana antiadherente
- Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
- Filtro y flujo de aire monitorizado con señal visual LED y acústica de aviso
- Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza conveniente
- Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
- Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad estática
- Asa para transportar el equipo al lugar de trabajo
- Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera 4m x 38mm



AS 42 MAC	
Potencia de entrada (W)	1200
Volumen de aire (l/min)	4500
Tipo de filtro	PTFE
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	42
Diámetro de la manguera (mm)	38
Longitud de la manguera (m)	4
Peso (kg)	17.5
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459418
Código EAN	4058546010799

## AS 30 MAC | ASPIRADOR DE POLVO CLASE M DE 30L

- Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller
- Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
- Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m<sup>3</sup>: polvo mineral, polvo de madera (roble, haya)
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con membrana antiadherente
- Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
- Filtro y flujo de aire monitorizado con señal visual LED y acústica de aviso
- Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza conveniente
- Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
- Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad estática
- Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera 4m x 38mm



AS 30 MAC	
Potencia de entrada (W)	1200
Volumen de aire (l/min)	4500
Tipo de filtro	PTFE
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	38
Longitud de la manguera (m)	4
Peso (kg)	14.5
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459415
Código EAN	4058546010768

## AS 30 LAC | ASPIRADOR DE POLVO CLASE L DE 30L

- Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller
- Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
- Clase L. MAK-factor > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
- Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con membrana antiadherente
- Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
- Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza conveniente
- Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
- Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad estática
- Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera



AS 30 LAC	
Potencia de entrada (W)	1200
Volumen de aire (l/min)	4500
Tipo de filtro	PTFE
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad (l)	30
Diámetro de la manguera (mm)	36
Longitud de la manguera (m)	4
Peso (kg)	14.5
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459411
Código EAN	4058546010720

## AS 2-250 ELCP | ASPIRADOR DE POLVO CLASE L DE 25L

- Capacidad del tanque de 25 litros ideal para uso en el lugar de trabajo
- Motor potente de 1250W con más de 210 mbar de succión, siendo un 10% más eficiente
- Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
- 2600W de conexión de salida para conectar las herramientas más potentes
- El sistema de limpieza del filtro por presión mantiene la eficiencia de succión
- Filtro duradero PET lavable
- Estándar Clase L MAK-factor > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Capacidad de secado y húmedo
- Almacenamiento de cable y mangueras que permite un sencillo transporte
- Función de soplado de polvo
- Cable engomado de 7.5m
- Suministrado con manguera de 3.5m con el kit de limpieza de suelos, filtro de PET, 2 adaptadores de conexión de herramientas, bolsa desechable, bolsa de tela y boquilla para juntas



AS 2-250 ELCP	
Potencia de entrada (W)	1000
Volumen de aire (l/min)	3600
Máx. potencia de aspiración (mbar)	210
Capacidad (l)	25
Diámetro de la manguera (mm)	32
Peso (kg)	10.4
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447480
Código EAN	4002395006274

## MSL 1000 | BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORAS EXTENSIBLE HASTA 2M

- Aluminio muy ligero, fácil de transportar
- 1.08m longitud total, ajustándose a la mayoría de pequeñas furgonetas y coches
- Extensible hasta 2.08m
- Permite sujetar hasta 180kg de carga
- Regulador de altura nivelador en una pata
- Soporte de liberación rápida
- Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
- Diseño plegable compacto



MSL 1000	
Tamaño (mm)	850
Tamaño de base (mm)	1065
Extensible hasta (mm)	2125
Capacidad máxima (mm)	1065
Tensión máxima (kg)	180
Peso (kg)	17.0
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933428970
Código EAN	4002395241729

## MS 304 DB INGLETADORA TELESCÓPICA 305MM (12")

- Motor directo de 1800W con potencia constante que suministra gran potencia con velocidad constante en carga. Este asegura un corte preciso y limpio incluso en maderas duras
- Doble luz de área de trabajo, ilumina completamente la línea de trabajo por ambas partes de la hoja
- Sistema de captura de serrín. Captura el 75% del serrín, cerca del corte por las dos caras de la hoja
- Única con motor en línea para una excelente visibilidad en ambos lados de la hoja, con mayor estabilidad en el transporte
- Capacidad de inglete 55° a la izquierda y 60° a la derecha para una máxima versatilidad. Topes preseleccionados: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Diseño bisel doble para inclinar la hoja a izquierda y derecha de 0° a 48° con topes preseleccionados 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Ajuste rápido y preciso del bisel con una única palanca de ajuste
- Se suministra con mordaza, bolsa para serrín, hoja de 60 dientes, adaptador para aspiración Ø35/58mm, llave y cable de 3m



MS 304 DB	
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	3900
Diámetro del disco (mm)	305
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	55
Capacidad de corte a derecha (°)	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	241 x 57
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	241 x 102
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	342 x 57
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	342 x 102
Peso (kg)	29.5
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471052
Código EAN	4058546286804

### DISCO MS W 305 X 30 X 3.0 X 60ATB NEG

Referencia **4932471321**



## MSL 2000 | BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORAS EXTENSIBLE HASTA 2,5M

- Aluminio ligero, fácil de transportar en el lugar de trabajo
- 1.09 m de largo total, lo cual permite transportarlo dentro de la mayoría de coches y pequeñas furgonetas
- Extensible por ambos lados, hasta 2,54m extendido
- Soporta hasta 227kg
- Patas ajustables para nivelar el banco en terreno irregular
- Abrazaderas de liberación rápida
- Topes de altura ajustables
- Diseño plegable compacto con pestillos de liberación rápida



MSL 2000	
Tamaño (mm)	860
Tamaño de base (mm)	1093
Extensible hasta (mm)	2542
Capacidad máxima (mm)	1093
Tensión máxima (kg)	227
Peso (kg)	14.0
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459617
Código EAN	4058546027896

## MSUV 280 | BANCO UNIVERSAL PLEGABLE PARA INGLETADORA EXTENSIBLE HASTA 2,8M

- Diseño plegable vertical para un fácil almacenamiento y transporte
- Pedal de bloqueo de fácil uso y punto de elevación único que permiten montar el soporte rápidamente junto con una ingletadora
- Soportes de ingletadora universal, compatible con todas las ingletadoras de MILWAUKEE®
- Rodillos de soporte de la pieza de trabajo extra anchos que permiten manipular fácilmente materiales de grandes dimensiones
- Extensible hasta a 2,8m de anchura
- 136kg de capacidad de carga máxima
- Bandeja de almacenamiento integrada
- Ruedas de grandes dimensiones para facilitar el transporte sobre superficies irregulares



MSUV 280	
Tamaño (mm)	850
Tamaño de base (mm)	1160 x 650
Extensible hasta (mm)	2800
Capacidad máxima (mm)	1320 x 650 x 630
Tensión máxima (kg)	136
Peso (kg)	27.0
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478992
Código EAN	4058546362744

## MS 216 | INGLETADORA TELESCÓPICA 216MM (8 1/2")

- Motor de 1800W con suficiente potencia para cortes de alto rendimiento en madera dura
- Durabilidad. Dos raíles de acero lineales que ofrecen un deslizamiento suave
- Bloqueo del rail. Bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
- Láser ajustable. Permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
- Palanca de bloqueo/empuñadura engomadas que permite al usuario realizar cortes de repetición de forma cómoda y sin fatiga
- Sistema de liberación rápida para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
- Luz LED integrada para un mejor visibilidad de la zona de trabajo y de la línea de corte
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Base metálica Heavy Duty™ que asegura la durabilidad y precisión de la sierra a lo largo de su vida
- Capacidad de bisel 48°/-2°
- Suministrado con disco de 48 dientes, llave y abrazadera



MS 216 SB	
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	6000
Diámetro del disco (mm)	216
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	-2
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derecha (°)	50
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	190 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	270 x 60
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso (kg)	14.5
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471055
Código EAN	4058546286835

## MSL 3000 | BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORAS EXTENSIBLE HASTA 3M

- Ligera y con ruedas, siendo fácil de transportar
- Se recoge hasta 120mm gracias a su diseño compacto
- Extensible hasta 3m. Hace fácil el corte de piezas largas
- Soporta un peso máximo de hasta 250Kg
- Regulador de altura nivelador en una pata
- 81cm altura cómoda de trabajo
- Soportes ajustables para piezas para soportar piezas más largas
- Fácil montaje, montándose en segundos
- Rodillos de soporte de material



MSL 3000	
Tamaño (mm)	810
Tamaño de base (mm)	1100
Extensible hasta (mm)	3000
Capacidad máxima (mm)	1200
Tensión máxima (kg)	250
Peso (kg)	23.0
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933411565
Código EAN	4002395236213