

ESPECIALISTA EN FONTANERÍA



M18 ONEBLHPT

PRENSADORA HIDRÁULICA SIN ESCOBILLAS M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

FORCELOGIC™


- El motor compacto sin escobillas en las prensadoras FORCE LOGIC™ ofrece conexiones hasta un 10% más rápidas y un 20% más de autonomía
- Indicador de presión FORCE LOGIC™: ofrece confirmación visual para un prensado de calidad
- Herramienta manejable con una mano para aplicaciones por encima de la cabeza y para espacios reducidos
- La herramienta graba y almacena cada prensado para la realización de reportes profesionales gracias a la aplicación ONE-KEY™
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Comprobación automática del nivel de carga de la batería antes de realizar el prensado para asegurar que es realizado correctamente
- Máxima capacidad de prensado en tubo de metal hasta 108mm y hasta 110mm en composite
- Recepción universal que permite usar la mayoría de mordazas en el mercado
- La monitorización individual de las celdas en la batería REDLINK™ optimiza la autonomía y asegura la durabilidad a largo plazo
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Fuerza prensado [kN]	32	32	32	32	32	32
Máx. tamaño de prensado en metal (mm)	108	108	108	108	108	108
Máx. tamaño de prensado en plástico (mm)	110	110	110	110	110	110
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Equipamiento estándar	-	-	3x mordazas TH (16/20/32mm)	3x mordazas V (15/22/28mm)	3x mordazas U (16/20/25mm)	3x mordazas M (12/22/28mm)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 HB3 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox	2 x M18 HB3 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox	2 x M18 HB3 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox	2 x M18 HB3 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox	2 x M18 HB3 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Código EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013

M18 BLHPT

PRENSADORA COMPACTA SIN ESCOBILLAS M18™ FORCE LOGIC™

M18
FORCELOGIC™


- Nuevo motor compacto sin escobillas en las herramientas FORCE LOGIC™ de crimpado, conexiones un 10% más rápidas y 20% más de duración
- Indicador de presión FORCE LOGIC™: proporciona confirmación visual de una conexión de calidad
- Para trabajar con una sola mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Diseño en línea más compacto con un 13% menos de peso para una fácil utilización
- Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante prensados incompletos. Se realiza un chequeo del estado de carga de la batería para asegurar que se realiza un prensado completo
- FORCE LOGIC™ fiabilidad de por vida: sin límite de ciclos de prensado dentro de los 3 años de intervalo entre mantenimiento
- Trabaja con diámetros de tubo en cobre hasta 108mm y 110mm en composite
- Recepción universal de tenaza, podemos fijar la mayoría de las tenazas disponibles en el mercado
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Fuerza prensado [kN]	32	32	32	32	32	32
Máx. tamaño de prensado en metal (mm)	108	108	108	108	108	108
Máx. tamaño de prensado en plástico (mm)	110	110	110	110	110	110
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Equipamiento estándar	-	-	3 mordazas M (15/22/28mm)	3 mordazas V (15/22/28mm)	3 mordazas TH (16/20/32mm)	3 mordazas U (16/20/25mm)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Código EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

 Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeeetool.eu

M18 BLHPTXL

PRENSADORA HIDRÁULICA SIN ESCOBILLAS XL M18™ FORCE LOGIC™

M18
FORCELOGIC™


- El nuevo motor compacto sin escobillas en las herramientas FORCE LOGIC™ de prensado proporciona conexiones un 10% más rápidas y 20% más de autonomía
- Indicador de presión FORCE LOGIC™: proporciona confirmación visual de una conexión de calidad
- Rango ampliado de prensado hasta 108mm en cobre, acero al carbono y acero inoxidable y 4" en tubería de acero
- Diseñada para trabajar con una sola mano para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Carrera ajustable que permite su uso con todas las mordazas MILWAUKEE® J18 y las más comunes de la competencia
- Fiabilidad FORCE LOGIC™: sin límite de ciclos de prensado dentro de los 3 años de intervalo entre mantenimientos
- El ciclo automático garantiza que se complete el ciclo de prensado completo con cada conexión
- Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no comenzará en caso de que exista poca carga en la batería. La máquina realiza un chequeo del estado de carga de la batería antes del prensado para asegurar que existe suficiente carga de batería para completarlo
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Fuerza prensado [kN]	32	32
Máx. prensado en acero al carbono y acero inoxidable [mm]	108	108
Máx. prensado en tubo compuesto [mm]	110	110
Máx. prensado en cobre [mm]	108	108
Máx. prensado en acero [inch]	4	4
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933479440	4933479441
Código EAN	4058546372347	4058546372354

M12 HPT

PRENSADORA HIDRÁULICA SUBCOMPACTA M12™ FORCE LOGIC™

M12
FORCELOGIC™


- La prensadora más pequeña y ligera del mercado: pesa solo 1.8Kg proporcionando un manejo más cómodo
- Diseño con una sola mano (pendiente de patente) que permite trabajar en zonas restringidas
- Indicador de presión: confirma que la conexión se ha realizado correctamente
- Rango de presión de hasta 35mm en tubo de metal y 40mm en composite
- Comunicación batería-herramienta: el prensado no comienza si no existe suficiente carga de batería para completar el prensado. Una comprobación del nivel de batería previo al prensado asegura que existe suficiente carga para completar cada prensado
- Intervalos de mantenimiento: la avanzada electrónica cuenta los ciclos de prensado y notifica al usuario cuando la herramienta alcanza el intervalo de calibración
- Preciso indicador del estado de la batería de 4 pasos
- Fiabilidad a largo plazo: 40.000 ciclos entre cada inspección, líder de la industria. La herramienta no dejará de funcionar una vez llegue a los 40.000 ciclos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Fuerza prensado [kN]	19	19	19	19	19	19	19
Máx. tamaño de prensado en metal (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Máx. tamaño de prensado en plástico (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Equipamiento estándar	-	-	3 mordazas M (15/22/28mm)	3 mordazas V (15/22/28mm)	3 mordazas TH (14/16/22mm)	3 mordazas U (16/20/26mm)	3 mordazas U (16/20/25mm)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Código EAN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

 Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeeetool.eu

C12 PPC | CORTADORA DE TUBOS PEX SUBCOMPACTA M12™
M12

- Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Potente mecanismo, corta hasta 50mm de tubo de PEX en 3 segundos
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control
- Hoja de acero super afilada para realizar cortes sin rebaba
- Mecanismo altamente eficiente. suministra más de 200 cortes por carga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



C12 PPC-0	
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador. Sin maletín o bolsa
Referencia	4933416550
Código EAN	4002395237203

MPS
BANCO DE TRABAJO PARA TUBO MILWAUKEE®

- El primer banco de trabajo para tubo completamente plegable que permite un transporte más fácil y un almacenamiento más eficiente
- Permite sujetar materiales como tuberías, puntales, bandejas metálicas, hierro angular y otros materiales de hasta 165mm o 6"
- El banco de trabajo para tubo de MILWAUKEE® se puede utilizar con roscadoras, amoladoras angulares, sierras de sable SAWZALL™, sierras de sable HACKZALL™, sierras circulares para metal y otras herramientas
- La bandeja extraíble permite al usuario ponerla y quitarla según sus necesidades
- Diferentes mordazas disponibles para distintos materiales. MPS-SSJ para acero inoxidable y MPS-NCJ para materiales blandos, como pvc. MPS-RJ, que se incluye de serie con el banco es una mordaza para uso universal



MPS	
Peso (kg)	22.7
Referencia	4933472022
Código EAN	4058546324186

ACCESORIOS PARA BANCO DE TRABAJO MILWAUKEE® PARA TUBO

	Referencia	Código EAN	
Mordazas reemplazables MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058	
Mordazas reemplazables de neopreno MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065	
Mordazas reemplazables de acero inoxidable MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072	
Bandeja extraíble inferior MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089	

M18 BTP | BOMBA DE TRASVASE DE AGUA M18™
M18

- Bomba de agua de 18V con 3.4Kg de peso, más ligera y con el mismo rendimiento que otras bombas de agua a cable
- Con una velocidad de flujo de 1817 L/h, puede ofrecer 908L de agua transferida con una carga de batería M18™ 5.0Ah
- La inteligencia REDLINK™ reconoce cuando la herramienta para de mover agua, apagándose automáticamente para evitar el bombeo en seco
- Bomba potente, con impulsor flexible y motor potente
- Receptor BSPT de 3/4" para cualquier manguera de agua disponible. Para la entrada, una manguera de 19mm de diámetro interior es recomendado para un mejor rendimiento
- Solo para agua limpia
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 BTP-0	
Caudal (l/h)	1817
Caudal (l/min)	30.3
Máx. capacidad de aspiración (m)	5.5
Máx. capacidad de elevación (m)	23
Máx. temperatura de agua (°C)	60
Protección IP	IP54
Tamaño de rosca (mm)	3/4" (19 mm) Macho
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador. Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471494
Código EAN	4058546293932

M18 BLTRC | CORTADORA DE VARILLA SIN ESCOBILLAS M18™
M18

- La cortadora de varilla M18™ sin escobillas corta varilla roscada rápida y fácilmente
- Su motor sin escobillas puede realizar 300 cortes con una batería de 2.0Ah en acero suave M6, M8, M10 y M12 y a varillas roscadas de acero inoxidable M6, M8 y M10
- La matriz de corte se puede cambiar para cortar las varillas roscadas más comunes: M6, M8, M10 y M12
- Su manejo con una mano ofrece mejor visibilidad y precisión
- Su diseño permite realizar cortes por encima de la cabeza
- Perfectamente equilibrada, pudiendo ser usada con una mano
- La matriz de corte se abre automáticamente después de cada corte, permitiendo realizar cortes repetidamente
- Corta piezas pequeñas con una longitud mínima de 3.8cm
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Equipamiento estándar	Matrices de corte M6, M8, M10 y M12	Matrices de corte M6, M8, M10 y M12
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador. HD-Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933471150	4933471151
Código EAN	4058546287788	4058546287795


2267-40 | PISTOLA DE INFRARROJOS 10:1 TEMP-GUN™
M12

- Ratio de medición de distancia 10:1, un punto de 1m desde 10m de distancia
- Rango de temperatura de -30°C a 400°C
- Display premium LCD para superior legibilidad
- Botones simplificados y configuración sencilla para un escaneado más rápido
- Recubrimiento engomado que protege la lente y la pantalla contra impactos



2267-40	
Rango de temperatura (°C)	-30° a 400°
Precisión básica (%)	±2
Repetibilidad (%)	±0.08
Emisividad	0.95
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit incluido	2 x AA Baterías, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451906
Código EAN	4002395282159

M18 ONEBLPXPL | EXPANDIDORA HIDRÁULICA M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ M18

- La expandidora hidráulica ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ es la primera expandidora para UPONOR™ Q&E PE-Xa para tuberías hasta DN75
- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, proporciona gran autonomía y rápidas expansiones
- Expande tuberías DN40, DN50, DN63 y DN 75 de 6 y 10 bares
- Diseño inteligente que proporciona un equilibrio óptimo para conexiones en altura y se puede voltear para usarlo con frecuencia sobre mesas
- Cabezal auto-rotante para expandir tuberías de PEX rápido y uniforme
- Rotaciones de ciclos automáticos, se expande y automáticamente se reinicia simplificando el proceso de instalación
- La expansión se reinicia automáticamente después de cada expansión acelerando las conexiones repetitivas
- Empuñadura lateral y anclaje integrado para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de informes ofrece un protocolo completo de actividad y precisión de la herramienta



M18 ONEBLPXPL-502C	
Longitud de carrera (mm)	55.5
Tipo de cabezal	Auto-rotante
Peso con batería (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933464299
Código EAN	405854622444

M18 FPXP | EXPANDIDORA DE TUBO M18 FUEL™ UPONOR™ M18 FUEL

- Cabezal autorrotativo desde 9,9mm hasta 50mm para trabajar con precisión en expansiones con una sola mano
- La expandidora de tubo de 50mm a batería más compacta
- Compatible con todos los cabezales de expansión M12™ y M18™ existentes hasta 50mm
- Fácil solución para instalaciones de 50mm
- 2 velocidades: una hasta 32mm y otra a partir de 40mm
- Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
- Solución ideal para expansiones de 40mm y 50mm
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Longitud de carrera (mm)	31.1	31.1	31.1
Tipo de cabezal	Auto-rotante	Auto-rotante	Auto-rotante
Incluye cabezales	-	Cabezales de 6bar 32/40/50mm	Cabezales de 10bar 32/40/50mm
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933479436	4933479438	4933479437
Código EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP | HERRAMIENTA EXPANDIDORA M18™ UPONOR™ M18

- Cabezal autorrotativo de 12mm hasta 40mm (6 bar) y hasta 32mm (10 bar) para trabajar con exactitud con una sola mano
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Mecanismo Quick Cam; con una sola pulsación se consigue una acción continua
- Engranajes de acero, integrados en la carcasa de magnesio
- Empuñadura en forma de "D", facilita la inserción del tubo en situaciones de visibilidad reducida
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Longitud de carrera (mm)	25	25
Velocidad (spm)	45	45
Incluye cabezales	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Tipo de cabezal	Auto-rotante	Auto-rotante
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Kit incluido	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441771	4933441774
Código EAN	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP | EXPANDIDORA SUBCOMPACTA M12 FUEL™ UPONOR™ M12 FUEL

- Cabezal autorrotativo de 9,9mm hasta 32mm (6 bar) y hasta 25mm (10 bar) para trabajar con exactitud con una sola mano
- Mecanismo Quick Cam, con una sola pulsación instala tubo hasta 7 segundos más rápido
- Los cabezales RAPID SEAL™ mejoran el tiempo de sellado en un 20% o más (dependiendo de la temperatura ambiente)
- Interruptor de doble acción permite el accionamiento en cualquier posición de agarre
- Diseño en ángulo recto para una fácil instalación en espacios reducidos
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- 100% compatible con los cabezales existentes. Tiempo de sellado mejorado con los nuevos cabezales RAPID SEAL™



	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Longitud de carrera (mm)	14	14	14
Incluye cabezales	-	Cabezales de 10bar 16 / 20 / 25mm	Cabezales de 6bar 16 / 20 / 25mm
Tipo de cabezal	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933472018	4933472020	4933472021
Código EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

C12 PXP | EXPANDIDORA DE TUBO SUBCOMPACTA M12™ UPONOR™ M12


- Cabezal auto rotante de 12 a 32mm (6 bar) y de 25 a 110mm (10 bar), proporciona una expansión exacta con una sola mano
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Mecanismo Quick Cam; con una sola pulsación se consigue una acción continua
- Engranajes de acero integrados en la carcasa
- Diseño de ángulo a la derecha para una fácil instalación de la fijación Q&E
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Longitud de carrera (mm)	14	14	14
Velocidad (spm)	60	60	60
Incluye cabezales	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441715	4933441730	4933441740
Código EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

CABEZAS EXPANDIDORAS

Las cabezas expandidoras Q&E están diseñadas con precisión para una expansión precisa de la tubería UPONOR™ PEX-a para accesorios Q&E. Con la interfaz de rotación automática para las herramientas de expansión Q&E a batería MILWAUKEE®, las cabezas no solo son compatibles con las herramientas M12™ y M18™, sino que también se adaptan a la mayoría de las herramientas UPONOR™. Hechos de acero de alta resistencia, los segmentos cromados y el anillo de óxido negro combinan durabilidad y resistencia a la intemperie. Los anillos están codificados por colores para un fácil reconocimiento del tamaño



	Diámetro de tubería (mm)	Grosor del tubo en la pared (mm)	Presión de tubería (bar)	Adecuado	Referencia	Código EAN
PXP 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXP 12 - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXP 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXP 16 - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXP 16 - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXP 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXP 20 - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXP 20 - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXP 20 - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXP 20 - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXP 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXP 25 - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXP 25 - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXP 25 - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXP 25 - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXP 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXP 32 - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXP 32 - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXP 40 - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXP 40 - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXP 40 - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLXPPL	4932451396	4002395160884
PXP 50 - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXP 50 - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLXPPL	4932451397	4002395160891
PXP 63 - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451398	4002395158102
PXP 75 - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451399	4002395158119
Grasa				Para lubricar el cono y la cabeza expandidora	4932352726	4002395373840
Grasa para cabezas expandidoras de 40/50mm				Para lubricar el cono y las cabezas expandidoras de 40/50mm de la M18™ FPXP	4932479835	4058546376291

CABEZAS EXPANDIDORAS RAPID SEAL™

Mejor rendimiento con las nuevas cabezas expandidoras FUEL™



	Diámetro de tubería (mm)	Grosor del tubo en la pared (mm)	Presión de tubería (bar)	Adecuado	Referencia	Código EAN
FPXP 9.9-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXP 16-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXP 20-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXP 20-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXP 25-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXP 25-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXP 32-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

MXF LSDP

DESATASCADORA MX FUEL™ CON POWERREDZ™

- Sistema POWERREDZ™ integrado que permite a un solo usuario mover la máquina dentro y fuera de la furgoneta, a la vez que subir y bajar escaleras
- La primera desatascadora de tambor cerrado para grandes diámetros a batería, utiliza espirales MILWAUKEE® de 16 y 20mm en tuberías desde 75 hasta 200mm, con potencia suficiente para limpiar raíces hasta a 60m de distancia
- Tambor completamente cerrado que elimina las partes móviles, proporcionando al usuario más protección mientras trabaja y una mejor contención de la suciedad
- Pedal electrónico antideslizante combinado con un freno de tambor integrado que frena electrónicamente el tambor de manera rápida para un máximo control y seguridad del usuario
- Capacidad máxima del tambor MX FUEL™ de 16mm x 30m o 20mm x 30m de cable
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Aprovechando los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería. Centradas en un rendimiento similar a la gasolina, el cable y el aire, estas herramientas funcionan sin los peligros asociados a las emisiones, el ruido, las vibraciones, los tropiezos y las frustraciones de un mantenimiento complejo

	MXF LSDP-301
Velocidad máxima (rpm)	200
Capacidad de drenaje (mm)	75 - 200
Diámetro espiral (mm)	20
Largo de la espiral (m)	23
Peso con batería (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Equipamiento estándar	1x cable de núcleo sólido de 20mm x 15,2m, 1x cable de núcleo sólido de 20mm x 7,6m, 1x kit de barrenas y cortadores de 9 piezas
Kit incluido	1 x MXF CP203 Batería, MXF C Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471851
Código EAN	4058546297503



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18 FFSDC16 | DESATASCADORA DE PIE M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 16MM DE DIÁMETRO M18 FUEL

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de longitud de cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Cintas de mochila incorporadas para facilitar el traslado al techo, al desagüe o bajos para facilitar la limpieza
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor durabilidad
- Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
- Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 16mm x 15m
- Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta
- Suministrado con 1 soporte mochila, 2 tambores, 2 cables de 16mm x 15m, 1 juego de cuchillas y herramienta de eliminación
- Acepta otras marcas de cable



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Velocidad máxima (rpm)	250	250
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 75	32 - 75
Diámetro espiral (mm)	16	16
Largo de la espiral (m)	15	15
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Equipamiento estándar	1 x base de mochila, 2 x conjunto de tambor, 2 x cable 16mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación	1 x base de mochila, 2 x conjunto de tambor, 2 x cable 16mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459709	4933459710
Código EAN	4058546028817	4058546028824

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN

	SAF	GHSAF	BPSAF
Descripción	Sistema de alimentación automática para M18™ FFSDC	Nariz guía para SWITCH PACK™ para usar con el sistema de autoalimentación	Base de autoalimentación para SWITCH PACK™ M18FFSDC
Referencia	4932471993	4932471994	4932478225
Código EAN	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13 | DESATASCADORA DE PIE M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 13MM DE DIÁMETRO M18 FUEL

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de longitud de cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 13mm x 15m. Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden. Cintas de mochila incorporadas para facilitar el traslado al techo, al desagüe o bajos para facilitar la limpieza
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor durabilidad. Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta
- Suministrado con 1 soporte mochila, 2 tambores, 2 cables de 13mm x 15m, 1 juego de cuchillas y herramienta de eliminación



	M18 FFSDC13-0
Velocidad máxima (rpm)	250
Capacidad de drenaje (mm)	50 - 110
Diámetro espiral (mm)	13
Largo de la espiral (m)	15
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Equipamiento estándar	1 x base de mochila, 2 x conjunto de tambor, 2 x cable 13mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459708
Código EAN	4058546028800

M18 FFSDC10 | DESATASCADORA DE PIE M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 10MM DE DIÁMETRO M18 FUEL

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de longitud de cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 10mm x 15m. Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden. Correas de mochila incorporadas para facilitar el traslado al techo, al desagüe o bajos para facilitar la limpieza
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor durabilidad. Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta
- Suministrado con 1 soporte mochila, 1 tambor, 1 cable de 10mm x 15m, 1 juego de cuchillas y herramienta de eliminación



	M18 FFSDC10-0
Velocidad máxima (rpm)	250
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 75
Diámetro espiral (mm)	10
Largo de la espiral (m)	15
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Equipamiento estándar	1 x base de mochila, 1 x cable 10mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459707
Código EAN	4058546028794

M18 FDCPF10 | DESATASCADORA M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 10MM DE DIÁMETRO M18 FUEL

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 15m de longitud de cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE™ controla la velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del espiral al alimentar y trabajar
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 600	0 - 600
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 75	32 - 75
Diámetro espiral (mm)	10	10
Largo de la espiral (m)	10.6	10.6
Capacidad del cubo (l)	23	23
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Equipamiento estándar	cable 1 x 10 mm x 10.6 m (48532675), cortadora de bombilla, cortadora de flecha	1 x espiral 10 mm x 10.6 m (48532675), Conjunto de 5 cortadores (48532685), pin desmontable
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo de transporte	1 x M18 B2 Batería, M12-18 FC Cargador, Cubo de transporte
Referencia	4933459684	4933459685
Código EAN	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8 | DESATASCADORA M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 8MM DE DIÁMETRO M18 FUEL

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 15m de longitud de cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE™ controla la velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del espiral al alimentar y trabajar
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF8-0C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 600
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 75
Diámetro espiral (mm)	8
Largo de la espiral (m)	15
Capacidad del cubo (l)	23
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Equipamiento estándar	espiral 8mm x 10.6m (48532673)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo de transporte
Referencia	4933459683
Código EAN	4058546028558

M12 BDC8 | DESATASCADORA SUBCOMPACTA M12™ CON ESPIRAL DE 8MM DE DIÁMETRO M12

- La desatascadora profesional más ligera del mercado
- Diseño versátil, tiene la ventajas de las desatascadoras de mano y las de suelo en una única máquina
- La mejor flexibilidad y maniobrabilidad sin cable
- Incluye espiral flexible de Ø8mm para un acceso sencillo a tuberías hasta Ø60mm. La máquina puede usar espiral tanto de Ø6mm como de Ø8mm
- Tambor robusto que protege al usuario y los accesorios del tambor giratorio durante el uso
- Tambor interno fácil de desmontar que evita que la espiral se enlase y meta la suciedad dentro del tambor
- Mecanismo de bloqueo de cable manual
- Luz LED integrado para iluminar zonas de trabajo como debajo de los fregaderos y otros espacios con baja iluminación
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500	0 - 500
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 50	32 - 50
Diámetro espiral (mm)	8	8
Largo de la espiral (m)	7.6	7.6
Capacidad del cubo (l)	22.5	22.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Equipamiento estándar	Espiral 8mm x 7.6m, cabezal tipo barrena	Espiral 8mm x 7.6m, cabezal tipo barrena
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo de transporte	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Cubo de transporte
Referencia	4933451632	4933451633
Código EAN	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 | DESATASCADORA SUBCOMPACTA M12™ CON ESPIRAL DE 6MM DE DIÁMETRO M12

- La desatascadora profesional más ligera del mercado
- Diseño versátil, tiene la ventajas de las desatascadoras de mano y las de suelo en una única máquina
- La mejor flexibilidad y maniobrabilidad sin cable
- Incluye espiral flexible de Ø6mm para un acceso sencillo a tuberías hasta Ø50mm. La máquina puede usar espiral tanto de Ø6mm como de Ø8mm
- Tambor robusto que protege al usuario y los accesorios del tambor giratorio durante el uso
- Tambor interno fácil de desmontar que evita que la espiral se enlase y meta la suciedad dentro del tambor
- Mecanismo de bloqueo de cable manual
- Luz LED integrado para iluminar zonas de trabajo, como debajo de los fregaderos y otros espacios con baja iluminación
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500	0 - 500
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 50	32 - 50
Diámetro espiral (mm)	6	6
Largo de la espiral (m)	7.6	7.6
Capacidad del cubo (l)	22.5	22.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Equipamiento estándar	Espiral 6mm x 7.6m, cabezal tipo barrena	Espiral 6mm x 7.6m, cabezal tipo barrena
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo de transporte	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Cubo de transporte
Referencia	4933451634	4933451635
Código EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM | DESATASCADORA SECCIONAL DE ALCANTARILLADO M18 FUEL™ M18 FUEL

- La primera desatascadora seccional a batería de 18V del mercado, con retracción y alimentación automática. Acepta otras marcas de cable seccional de 22mm y 32mm
- Con sistema de bloqueo CABLE-DRIVE™ que mantiene la velocidad de salida de alimentación, ajuste automático a cables compatibles de 22mm y 32mm, proporcionando un óptimo agarre del cable
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™, el sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Se suministra con 1x manguera trasera y 2x recipientes para guardar los cables



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Velocidad máxima (rpm)	700	700
Capacidad de drenaje (mm)	50 - 200	50 - 200
Largo de la espiral (m)	60	60
Alimentación automática	Si	Si
Peso con batería (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471411	4933471410
Código EAN	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM | DESATASCADORA SECCIONAL DE ALCANTARILLADO COMPACTA M18 FUEL™ M18 FUEL

- La primera desatascadora seccional a batería de 18V que utiliza espirales de 16mm y 22mm de MILWAUKEE® y otros fabricantes, eliminando todos los peligros de electrocución que tiene una herramienta con cable
- Extremadamente ligera, solo 14kg de peso incluyendo batería M18™ 12.0Ah, para poder transportarla cómodamente
- Se puede usar en tuberías desde 32mm a 160mm, hasta a un máximo de 46m de distancia
- Tambores MILWAUKEE® completamente cerrados para una mejor contención de la suciedad. Espirales de 16mm y 22mm disponibles y vendidas por separado
- Su diseño compacto la permite trabajar en espacios reducidos
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Espirales y barrenas se venden por separado



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Velocidad máxima (rpm)	650	650
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 160	32 - 160
Largo de la espiral (m)	46	46
Alimentación automática	No	No
Peso con batería (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478408	4933478407
Código EAN	4058546345990	4058546345983

ACCESORIOS PARA DESATASCADORAS

	Descripción	Para desatascadoras M12 BDC6, M12 BDC8	Para desatascadoras M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Para desatascadoras M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Para desatascadoras MXF LSDP	Referencia	Código EAN	
Espiral abierta	Espiral 16mm x 15m M18FS			✓		48532775	045242513109	
Espiral tipo barrena	Espiral 6mm x 7.6m con cabeza tipo barrena	✓				48532573	045242471270	
	Espiral 8mm x 7.6m con cabeza tipo barrena y pivotante	✓				48532572	045242364206	
	Espiral 6mm x 7.6m con cabeza tipo barrena y pivotante	✓				48532574	045242471287	
	Espiral 6mm x 10.5m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532671	045242482740	
	Espiral 6mm x 15m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532672	045242482757	
	Espiral 8mm x 7.6m con cabeza tipo barrena M18PF	✓				48532571	045242364213	
	Espiral 8mm x 10.5m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532673	045242482764	
	Espiral 8mm x 15m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532674	045242482771	
	Espiral 10mm x 10.5m M18PF		✓			48532675	045242482788	
	Tambor y espiral de 6mm x 7.6m con cabeza en barrena	✓				48532581	045242480586	
Tambor y espiral de 6mm x 7.6m con cabeza en barrena y pivotante	✓				48532582	045242480593		
Espiral 8mm x 7.6m con cabeza tipo barrena con tambor	✓				48532583	045242480609		
Espiral 8mm x 7.6m con cabeza tipo barrena pivotante con tambor	✓				48532584	045242480616		
Espirales con punto de conexión	Espiral 8mm x 23m con cabezal tipo gota			✓		48532772	045242513079	
	Espiral 10mm x 15m M18FS			✓		48532773	045242513086	
	Espiral 13mm x 15m M18FS			✓		48532774	045242513093	
	Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 7.6m			✓		4932471701	0458546296001	
	Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 15.2m			✓		4932471702	0458546296018	
	Extensión de espiral con núcleo sólido 20mm x 7.6m			✓		4932471703	0458546296025	
	Extensión de espiral con núcleo sólido 20mm x 15.2m			✓		4932471704	0458546296032	
	Conector 16mm para cables mayores			✓		4932471707	0458546296063	
	Espiral guía flexible 16mm x 600mm			✓		4932471708	0458546296070	
	Espiral guía flexible 20mm x 600mm			✓		4932471709	0458546296087	
Espiral con cabeza en barrena	Barrena tipo gota M18PF		✓	✓		48532681	045242503803	
Cortador pequeño	Cortador de 2 palas de 25mm M18PF		✓	✓		48532684	045242503834	
Cortador	Cortador de 2 palas de 38mm M18FS		✓	✓		48532789	045242006137	
Golpeador con cadena	Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 16 y 20mm (grasas en PVC's)			✓		48532837	0458546323448	
	Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 16 y 20mm (grasas en PVC's)			✓		48532838	0458546323455	
Barrena de tipo gota mediana pivotante para espiral	Barrena tipo gota pivotante M18PF		✓	✓		48532682	045242503810	
Barrena de tipo gota pequeña pivotante para espiral	Barrena tipo gota M18FS		✓	✓		48532787	045242006113	
Barrena de embudo para espiral SD	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 16 y 20mm			✓		48532831	0458546323387	
	Barrena tipo embudo M18FS		✓	✓		48532786	045242006106	
Juego de accesorios	Juego de accesorios de 5 piezas M18PF		✓	✓		48532685	045242503841	
Juego de accesorios	Juego de accesorios de 5 piezas M18FS		✓	✓		48532790	045242006144	
Cortador para espiral SD	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 16 y 20mm			✓		48532840	0458546296131	
	Barrena tipo embudo M18FS		✓	✓		48532786	045242006106	
Cortador de horquilla dentado SD	Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 16 y 20mm		✓	✓		48532835	0458546323424	
	Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 16 y 20mm		✓	✓		48532836	0458546323431	
	Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral de 16 y 20mm		✓	✓		48532832	0458546323394	
Cortador de horquilla dentado SD	Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral de 16 y 20mm		✓	✓		48532833	0458546323400	
	Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral de 16 y 20mm		✓	✓		48532834	0458546323417	
Cortador de tipo flecha HH	Cortador tipo flecha de 25mm M18PF		✓	✓		48532683	045242503827	
Cortador tipo flecha SD	Cortador tipo flecha de 38mm M18FS		✓	✓		48532788	045242006120	
Barrena recta SD	Barrena recta para espiral de 16 y 20mm			✓		48532830	0458546323370	
Sistema de alimentación automática para M18™ FFSDC	Sistema de autoalimentación de espiral para SWITCH PACK™			✓		4932471993	0458546298920	
Nariz guía para SWITCH PACK™ para usar con el sistema de autoalimentación	Nariz guía de 65cm para SWITCH PACK™			✓		4932471994	0458546298937	
Base de autoalimentación para SWITCH PACK™ M18FFSDC	Base de autoalimentación para SWITCH PACK™			✓		4932478225	0458546344023	
Tambor SWITCH PACK™ para M18 FFSDC	Tambor vacío SWITCH PACK™			✓		4932464277	0458546222222	
Tubo guía de espirales para MXF LSDP	Tubo guía de espirales para MXF LSDP			✓		4932478110	0458546340421	
Llave de pin	Llave de pin para desmontar los accesorios		✓	✓	✓	4932471717	0458546296162	

ACCESORIOS PARA DESATASCADORAS SECCIONALES

	Descripción	Para desatascadora M18 FCSSM	Para desatascadora M18 FSSM	Referencia	Código EAN	
Extensión de espiral con núcleo sólido	Extensión de espiral abierta 16mm x 2,3m	✓		4932478413	4058546346041	
	Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 2,3m	✓		4932478414	4058546346058	
	Extensión de espiral con núcleo sólido 22mm x 4,5m	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	Extensión de espiral abierta 22mm x 4,5m	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Extensión de espiral abierta de alto rendimiento 22mm x 4,5m	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	Extensión de espiral abierta 32mm x 4,5m		✓	4932471710	4058546296094	
Barrena de tipo gota pivotante para espiral	Barrena de tipo gota mediana pivotante para espiral de 16mm	✓		48533811	4058546346133	
	Barrena de tipo gota pequeña pivotante para espiral de 16mm	✓		48533812	4058546346126	
Barrena de embudo para espiral	Barrena de embudo para espiral de 16mm	✓		48533813	4058546346140	
	Barrena de embudo para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Barrena de embudo para espiral de 22mm	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Barrena recta de espiral de 32mm		✓	48534831	4058546323561	
Cortador para espiral	Cortador extra pequeño para espiral de 16mm	✓		48533814	4058546346157	
	Cortador pequeño para espiral de 16mm	✓		48533815	4058546346164	
	Cortador para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 22mm	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 22mm	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 32mm		✓	48534835	4058546323608	
	Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 32mm		✓	48534836	4058546323615	
Barrena para espiral	Barrena para espiral de 16mm	✓		48533816	4058546346171	
	Barrena para espiral de 22mm	✓	✓	48533826	4058546346102	
Cortador de horquilla dentado para espiral	Cortador de horquilla dentado para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533825	4058546346119	
	Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral de 22mm (lodos y enraizamientos)	✓	✓	48533832	4058546323486	
	Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral de 22mm (lodos y enraizamientos)	✓	✓	48533833	4058546323493	
	Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral de 22mm (lodos y enraizamientos)	✓	✓	48533834	4058546323509	
	Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral de 32mm (lodos y enraizamientos)		✓	48534832	4058546323578	
	Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral de 32mm (lodos y enraizamientos)		✓	48534833	4058546323585	
	Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral de 32mm (lodos y enraizamientos)		✓	48534834	4058546323592	
Barrena recta para espiral	Barrena recta para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Barrena recta para espiral de 22mm	✓	✓	48533830	4058546323462	
	Barrena de embudo para espiral de 32mm		✓	48534830	4058546323554	
Golpeador con cadena	Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 22mm (grasas en PVC's)	✓	✓	48533837	4058546323530	
	Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 22mm (grasas en PVC's)	✓	✓	48533838	4058546323547	
	Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 32mm (grasas en PVC's)		✓	48534837	4058546323622	
	Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 32mm (grasas en PVC's)		✓	48534838	4058546323639	
Kit de barrenas y accesorios para espirales	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 22mm	✓	✓	48533840	4058546296148	
	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 32mm		✓	48534839	4058546296155	
Tubo guía trasero de espirales tamaño pequeño	Tubo guía trasero de espirales tamaño pequeño para M18 FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
Tubo guía trasero de espirales tamaño pequeño	Tubo guía trasero de espirales tamaño medio para M18 FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
Tubo guía de espirales tamaño grande	Tubo guía de espirales tamaño grande para M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193	
Tambor para el transporte de espirales	Carrete de tamaño pequeño	✓		4932478412	4058546346034	
	Carrete de tamaño medio	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	Tambor para el transporte de espirales		✓	4932471719	4058546296186	
Llave de pin	Llave de pin para desmontar los accesorios	✓	✓	4932471717	4058546296162	

M12 PL LOCALIZADOR SUBTERRÁNEO M12™
M12
ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Localizador subterráneo fácil de usar: 2 antenas omni direccionales permiten una fácil localización sin pérdida de señal
- Primer localizador subterráneo del mercado en una plataforma de 12V con 13 horas de autonomía con una batería M12™ de 2.0Ah, sin la necesidad de pilas alcalinas que necesiten cambios frecuentes
- Pantalla LCD a color de 4,3" con botones retroiluminados para mejor visibilidad
- Indicadores de guiado activos: la flecha apunta a la dirección de la sonda y la brújula señala la dirección de la línea de energía
- Compartimento de la batería sellado y con protección IP65 para soportar las condiciones más adversas
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Tamaño de la pantalla [Pulgadas]	4.3	4.3
Protección IP	65	65
Frecuencia de trazado de línea (kHz)	33, 83	33, 83
Frecuencia de Sonda (kHz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933471995	4933478615
Código EAN	4058546298944	4058546348083


M12 IC | CÁMARA DE INSPECCIÓN M12™ 360° M-SPECTOR™
M12

- Pantalla rotativa: la pantalla gira 270° para ofrecer un control fluido de la imagen
- LCD optimizado de 68.6mm: la imagen digital y la pantalla más grande proporciona una imagen nítida y clara
- Sensor de imagen digital de 9mm 640 x 480: calidad de imagen superior
- 4 Luces LED alrededor del cabezal: la mejor de su clase en cuanto a brillo sin sombras y sin resplandor
- Cable mejorado, cabeza de aluminio y una mayor flexibilidad que proporcionan una durabilidad y maniobrabilidad inigualable
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Accesorios: gancho, imán y espejo que ayuda a la inspección



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Tamaño de la pantalla (mm)	68	68
Resolución de la pantalla (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	9	9
Longitud de cable de la cámara (mm)	914	914
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933431615	4933441680
Código EAN	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3 | CÁMARA DE INSPECCIÓN M12™
M12

- Pantalla desmontable, la pantalla se puede retirar del cuerpo y trabajar hasta en una distancia de 10m
- Cámara de inspección digital M12™ con un zoom 4x y rotación de imagen
- LCD optimizado de 85mm, imagen digital y pantalla de grandes dimensiones con una imagen nítida y clara
- Sensor de imagen digital de 12 mm 320 x 240, calidad de imagen superior en pantalla
- 4 LED envolventes, para una mejor iluminación sin sombras ni reflejos
- Suministrado con memoria SD 8 GB y cable digital de 2.7m
- Cable mejorado, cabeza de aluminio y flexibilidad mejorada que ofrece una mayor durabilidad y maniobrabilidad
- Cable de cabeza articulada disponible como accesorio
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 IC AV3-201C
Tamaño de la pantalla (mm)	85
Resolución de la pantalla (pixels)	320 x 240
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	12
Longitud del cable (m)	2.7
Zoom de imagen	4x
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933451367
Código EAN	4002395159994

NUEVO

M18 SISTEMA DE INSPECCIÓN MODULAR

IMÁGENES MÁS NÍTIDAS. INSPECCIONES MÁS SIMPLES.



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.



Rastrea y localiza tu herramienta, y si se pierde, recibe alertas cuando se encuentre.

Bloquea y desactiva la herramienta de manera remota.

¡DESCARGA LA APP DE MANERA GRATUITA!



PASO 1

ESCOGE EL TAMBOR



Cámara de 36m, espiral de 25mm



Cámara de 60m, espiral de 34mm

PASO 2

CENTRO INTELIGENTE PARA LA CÁMARA DE INSPECCIÓN



- Guarda las imágenes en HD y videos con los 500GB de capacidad
- Mantén el video en directo cuando cambias de batería

PASO 3

ESCOGE EL DISPOSITIVO PARA PODER VISUALIZARLO



- Elige el dispositivo de visualización: el monitor MILWAUKEE® y/o tablet/smartphone con la aplicación de inspección y tuberías de MILWAUKEE®

PASO 4

GUARDA LAS GRABACIONES

USB




- Descarga los ficheros a un USB
- Envía las grabaciones a un dispositivo móvil

M18 SIC60 | CÁMARA DE INSPECCIÓN M18™ DE 60M

- Cámara de 34mm y 1080p HD con zoom panorámico, permitiendo al usuario ampliar la imagen completa
- 20 LED's para una mejor iluminación de la tubería
- Varilla de empuje de 60m de largo y 11mm de ancho, para facilitar el alcance en tuberías largas manteniendo la flexibilidad para pasar por curvas de 90° y 75mm
- Suciedad contenida gracias a su diseño completamente cerrado
- Soporte de goma para colocar el carrete en la parte posterior
- Asa extensible para facilitar el transporte
- Sonda incorporada para una fácil localización: 512Hz, 640Hz, 33Hz para ser utilizada por todos localizadores más comunes
- Trazador incorporado para poder localizar fácilmente la varilla de empuje
- TICK™ incluido para ONE-KEY™. Ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Equipamiento estándar: 1x cabeza centradora de 115mm y 1x cabeza centradora de 75mm

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SIC60
Diámetro de cable (mm)	11
Longitud del cable de la cámara (m)	60
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	34
Clasificación de la cámara [P]	67
Resolución de la cámara [px]	1080
Capacidad de drenaje (mm)	75 - 250
Frecuencia de trazado de línea (k)(Hz)	33, 83
Frecuencia de Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33
Peso (kg)	20,5
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471412
Código EAN	4058546290405

M18 SIC36 | CÁMARA DE INSPECCIÓN M18™ DE 36M

- Cámara de 25mm y 1080p HD con zoom panorámico, permitiendo al usuario ampliar la imagen completa
- 12 LED's para una mejor iluminación de la tubería
- Varilla de empuje de 36m de largo y 9mm de ancho, para facilitar el alcance en tuberías largas
- Suciedad contenida gracias a su diseño completamente cerrado
- Soporte de goma para poner el carrete en la parte posterior
- Correas para facilitar su transporte a la espalda
- Sonda incorporada para una fácil localización: 512Hz, 640Hz, 33Hz para ser utilizada por todos localizadores más comunes
- TICK™ incluido para ONE-KEY™. Ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Equipamiento estándar: 1x cabeza centradora de 100mm y 1x cabeza centradora de 64mm

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SIC36
Diámetro de cable (mm)	9
Longitud del cable de la cámara (m)	36
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	25
Clasificación de la cámara [P]	67
Resolución de la cámara [px]	1080
Capacidad de drenaje (mm)	50 - 160
Frecuencia de trazado de línea (k)(Hz)	33, 83
Frecuencia de Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33
Peso (kg)	12,4
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471413
Código EAN	4058546290412

M18 SISH | CENTRO INTELIGENTE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN M18™

- Intercambio de tambores sencillo con solo apretar un botón
- Wi-Fi integrado para conectar a la tablet o smartphone con la nueva aplicación MILWAUKEE®
- Comparte informes personalizados
- Visionado y grabado en múltiples pantallas
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Almacenamiento SSD de 500GB de capacidad para grabar múltiples trabajos
- Puertos USB 3.0 y USB-C
- El compartimento de baterías acepta todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Trazado de líneas integrado para localizar la varilla empujadora con 33kHz o 83kHz

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SISH-0
Protección IP	54
Frecuencia de trazado de línea (k)(Hz)	33, 65, 83
Disco duro SSD (GB)	500
USB Drive	Si
Conexión de video	Monitor para cámara de inspección MILWAUKEE® o aplicación para sistemas de inspección MILWAUKEE® disponible en Android y iOS
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471415
Código EAN	4058546290436

M18 SIM | MONITOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN M18™

- Pantalla inalámbrica LCD de 8" de alta resolución, 800 x 600
- Pantalla preparada para leer en el sol, para una mejor inspección
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Función para reportar informes fácilmente, para transmitir los problemas en las tuberías
- Graba videos y fotos para futuros informes creados en la obra
- Puertos USB 3.0 y USB-C
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Conectar a M18 SISH con cable USB-C para una conexión por cable

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SIM-0
Resolución de la pantalla (pixels)	600 x 800
Tamaño de la pantalla [Pulgadas]	8
Protección IP	54
USB Drive	Si
Conexión de video	Inalámbrica y USB-C
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471414
Código EAN	4058546290429