

Makita[®]

mt



**LÍNEA
PROFESIONAL**

Taladro

M6501B 6.5mm (1/4")

85  CM 5

| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 230W |
| Capacidad | Acero: 6.5mm (1/4") Madera: 9mm (11/32") |
| Velocidad sin carga | 0 - 4,500rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 203x63x171mm |
| Peso neto | 0.95kg (2.1lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Llave de broquero

Taladro

M0600B 10mm (3/8")

85  CM 8

| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 350W |
| Capacidad | Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1") |
| Velocidad sin carga | 0-3,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 230x66x176mm |
| Peso neto | 1.2kg (2.6lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Llave de broquero

Taladro

M6201B 13mm (1/2")

303  CM 5

| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 750W |
| Capacidad | Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") |
| Velocidad sin carga | 600rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 267x86x396mm |
| Peso neto | 2.7kg (6.0lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Llave de broquero, tope de profundidad

Mezcladora

M6600XB

303  CM 3

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Potencia de entrada | 800W |
| Velocidad sin carga | 0-700rpm |
| Medida de zanco | M12 o M14 |
| Diámetro del eje | M2 |
| Dimensiones (L x A x A) | 280x86x388mm |
| Peso neto | 3.4kg (7.5lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Llaves, empuñadura lateral

Rotomartillo

M8100B 16mm (5/8")

85  CM 6

| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 740W |
| Capacidad | Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16") |
| Impactos por minuto | 0-48,000 |
| Velocidad sin carga | 0-3,200rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 296x77x202mm |
| Peso neto | 2.1kg (4.6lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero

Rotomartillo

M0801B / BX5 / KX4B / KB 16mm (5/8")

85  CM 6

| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 570W |
| Capacidad | Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16") |
| Impacto por minuto | 0 - 48,000 |
| Velocidad sin carga | 0 - 3,200rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 262x70x196mm |
| Peso neto | 1.7kg (3.7lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Empuñadura lateral, llave de broquero

M0801KB / KXAB / KB: maletín
M0801BX5: estuche de brocas D-37029

Rotomartillo SDS-PLUS

M8700B 22mm (7/8")

459  CM 3

| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 710W |
| Capacidad | Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4") |
| Impactos por minuto | 0 - 4,350 |
| Velocidad sin carga | 0 - 1,100rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 362x71x194mm |
| Peso neto | 2.5kg (5.6lbs) |
| Cable de conexión | 5.0m (16.4ft) |



- Tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye broca

Martillo rotativo combinado SDS-PLUS

M8701B / ZB 26mm (1")

459  CM 3

| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 800W |
| Capacidad | Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4") |
| Impactos por minuto | 0-4,500 |
| Velocidad sin carga | 0 - 1,200rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 362x71x194mm |
| Peso neto | 2.7 kg (6.0 lbs) |
| Cable de conexión | 5.0 m (16.4 ft) |



- Tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye broca

Martillo de demolición

M8600B Zanco Hex 17mm

105



| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Potencia de entrada | 900W |
| Impactos por minuto | 2,900rpm |
| Impacto de energía | 7.2J |
| Dimensiones (L x A x A) | 406x99x232 mm |
| Peso neto | 5.4kg (12.0lbs) |
| Cable de conexión | 2.5m (8.2ft) |



La herramienta no incluye cincel

- Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa para punta, trapo de limpieza

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401B 355mm (14")

203



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Potencia de entrada | 2,000W |
| Diámetro del disco | 355mm (14") |
| Velocidad sin carga | 3,800rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 500x280x620mm |
| Peso neto | 13.7kg (34.6lbs) |
| Cable de conexión | 2.5m (8.2ft) |



- Disco de corte, llave

Cortadora de mármol

M0400BC 110mm (4-3/8")

303



| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Potencia de entrada | 1,200W |
| Máx. capacidad de corte | 0° : 32.0mm (1-1/4") |
| Diámetro del disco | 110mm (4-3/8") |
| Velocidad sin carga | 13,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 231x195x164mm |
| Peso neto | 2.6kg (5.8lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



La herramienta no incluye disco

- Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo

Mini Esmeriladora angular

M0901B / BX5 115mm (4-1/2")

459



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Potencia de entrada | 540W |
| Diámetro del disco | 115mm (4-1/2") |
| Velocidad sin carga | 12,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 251x130x106mm |
| Peso neto | 1.7kg (3.8lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

540W

M0901B: no incluye disco
M0901BX5: disco D-71685 (5pz)



- Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9507B 115mm (4-1/2")

459



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Potencia de entrada | 720W |
| Diámetro del disco | 115mm (4-1/2") |
| Velocidad sin carga | 11,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 261x130x111mm |
| Peso neto | 1.9kg (4.1lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

720W



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Mini Esmeriladora angular

M9510B 115mm (4-1/2")

325



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Potencia de entrada | 850W |
| Diámetro del disco | 115mm (4-1/2") |
| Velocidad sin carga | 11,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 276x130x111mm |
| Peso neto | 2.0kg (4.5lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

850W

La herramienta no incluye disco



- Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M9002B 125mm (5")

459



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Potencia de entrada | 1,050W |
| Diámetro del disco | 125mm (5") |
| Velocidad sin carga | 11,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 361x140x124mm |
| Peso neto | 2.8kg (6.1lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

1,050W



- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0920B 180mm (7")

203



| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Potencia de entrada | 2,200W |
| Diámetro del disco | 180mm (7") |
| Velocidad sin carga | 8,500rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 439x200x141mm |
| Peso neto | 5.0kg (11.0lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

2,200W

La herramienta no incluye disco



- Llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0921B 230mm (9")

203  

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Potencia de entrada | 2,200W |
| Diámetro del disco | 230mm (9") |
| Velocidad sin carga | 6,600rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 439x250x141mm |
| | (17-1/4"x9-7/8"x5-9/16") |
| Peso neto | 5.3kg (11.6lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

2,200W

-  La herramienta no incluye disco
- Llave, empuñadura lateral

Rectificador

M9100B 6mm (1/4")

411  

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Potencia de entrada | 480W |
| Capacidad | Collet: 6mm (1/4") |
| Diámetro del disco | 20mm (13/16") |
| Velocidad sin carga | 33,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 350x75x75mm |
| | (13-3/4"x2-15/16"x2-15/16") |
| Peso neto | 1.4kg (3.1lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

480W

-  Llave

Lijadora orbital

M9200B 1/4 hoja

419  

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Potencia de entrada | 180W |
| Tamaño de respaldo | 112 x 102mm (4-3/8" x 4") |
| Papel lija | 114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2") |
| Órbitas por minuto | 14,000 |
| Dimensiones (L x A x A) | 110x112x133mm |
| | (4-5/16"x4-3/8"x5-1/4") |
| Peso neto | 0.9kg (2 lbs) |
| Cable de conexión | 2,0mt (6.6ft) |

-  Papel lija x6

Lijadora orbital

M9201B /BX5 1/3 hoja

64  

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Potencia de entrada | 180W |
| Tamaño de respaldo | 93x185mm (3-5/8" x 7-14") |
| Papel lija | 93x228mm (3-5/8" x 9") |
| Órbitas por minuto | 12,000 |
| Dimensiones (L x A x A) | 214x92x147mm |
| | (8-3/8"x3-5/8"x5-3/4") |
| Peso neto | 1.4kg (3.1 lbs) |
| Cable de conexión | 2.0mt (6.6ft) |

-  Juego papel de lija
- M9201BX5: hoja de lija (5pz)**

Multiherramienta

M9800B

459 

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Potencia de entrada | 200W |
| Oscilaciones por min. | 15,000-22,000 |
| Angulo de oscilación | Izq / Der / Total: 1.6°/1.6°/3.2° |
| Dimensiones (L x A x A) | 283x68x98mm |
| | (11-1/8"x2-11/16"x3-7/8") |
| Peso neto | 1.2-1.3kg (2.7-3.0lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

-   Accesorios, llave hex, accesorio para polvo.

Cepillo

M1100B 82 mm (3-1/4")

303  

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Potencia de entrada | 750W |
| Anchura de cepillado | 82mm (3-1/4") |
| Velocidad sin carga | 18,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 390x175x140mm |
| | (15-3/8"x6-7/8"x5-1/2") |
| Peso neto | 4.6kg (10.2 lbs.) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

-   Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave tubo 9, regla guía

Cepillo

M1902B 82 mm (3-1/4")

411  

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Potencia de entrada | 500W |
| Anchura de cepillado | 82mm (3-1/4") |
| Velocidad sin carga | 16,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 285x157x160mm |
| | (11-1/4"x6-3/16"x6-5/16") |
| Peso neto | 2.7kg (6.0lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

-   Calibrador de cuchilla, soporte para afilar, llave de tubo 9, regla de guía, piedra para afilar

Rebajadora 1/4"

M3700B

411  

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Potencia | 530W |
| Capacidad | Collet: 6.35mm (1/4") |
| Velocidad sin carga | 35,000rpm |
| Ajuste de profundidad | 0-42mm |
| Peso neto | 1.4kg (3.08lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |

-  Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave

Router

M3600B 115 mm (1/4")

211



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Potencia de entrada | 1,650W |
| Capacidad | Collet: 12.7mm (1/2") |
| Velocidad sin carga | 22,000rpm |
| Ajuste de profundidad | 0-60mm |
| Peso neto | 5.5kg (12.12lbs) |
| Dimensiones | 284x148x300 mm |
| (LxAxA) | (11-1/8"x5-7/8"x11-3/4") |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

Router

M3601B 6mm (1/4")

106



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Potencia de entrada | 900W |
| Capacidad | Collet: 6 mm, (1/4") 8 mm, (3/8") |
| Capacidad de inmersión | 0-35mm (1-3/8") |
| Velocidad sin carga | 27,000rpm |
| Dimensiones | 256x110x218 mm |
| (LxAxA) | (10-1/8"x4-5/16"x8-5/8") |
| Peso neto | 2.7 kg (6.0 lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Guía recta, punta recta, llave, cubierta de polvo

Sopladora

M4000B

85



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Potencia de entrada | 530W |
| Volumen de aire | 1.2-2.9m ³ /min |
| Velocidad sin carga | 8,500-16,000rpm |
| Dimensiones | 427x161x212mm |
| (L x A x A) | (16-3/4"x6-3/8"x8-3/8") |
| Peso neto | 1.5kg (3.4lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Tubo

Sopladora

M4001B

303



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Potencia de entrada | 600W |
| Volumen de aire | 0 - 4.1 m ³ /min |
| Velocidad de aire máx. | 0 - 91 m/s |
| Velocidad sin carga | 0 - 16,000rpm |
| Dimensiones | 480x185x178 mm |
| (L x A x A) | (18-7/8"x7-1/4"x7") |
| Peso neto | 1.9 kg (4.3 lbs.) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Boquilla, Bolsa para polvo

Lijadora excéntrica 5"

M9204B 125mm (5")

64



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Potencia de entrada | 240W |
| Diámetro de orbita | 2.8mm (1/8") |
| Diámetro del disco lija | 125mm |
| Orbitas por minuto | 12,000 |
| Dimensiones | 153x123x144 mm |
| (LxAxA) | (6"x4-7/8"x5-5/8") |
| Peso neto | 1.2kg (2.6lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6lbs) |



- Disco de lija, bolsa de recolección

Lijadora de banda

M9400B 100mm (4"x24")

153



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Potencia de entrada | 940W |
| Tamaño de banda | 100 x 610mm (4" x 24") |
| Velocidad | 380m / min. (1,250ft/ min) |
| Dimensiones | 354x175x169mm |
| (L x A x A) | (14"x6-7/8"x6-5/8") |
| Peso neto | 6.2kg (13.7lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

Sierra circular

M5801B / M5801KB 185mm (7-1/4")

303



| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 1,050W |
| Máx. capacidad de corte | 90°: 66mm (2-5/8") 45°: 44mm (1-3/4") |
| Diámetro del disco | 185mm (7-1/4") |
| Velocidad sin carga | 4,900rpm |
| Dimensiones | 284x231x243mm |
| (L x A x A) | (11-1/8"x9-1/8"x9-9/16") |
| Peso neto | 3.5 kg (7.7 lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Regla de guía, llave hex, disco TCT

El modelo **M5801KB** incluye maletín

Sierra circular

M5802B 190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4")

303



| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 1,050W |
| Máx. capacidad de corte | 90°: 68/66mm (2-11/16/2-5/8") 45°: 46/44mm (1-13/16/1-3/4") |
| Diámetro del disco | 190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4") |
| Velocidad sin carga | 4,900rpm |
| Dimensiones | 297x232x255 mm |
| (LxAxA) | (11-3/4"x9-1/8"x10") |
| Peso neto | 3.8 kg (8.4 lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Disco TCT, regla de guía, llave hex.



Sierra caladora

M4301B / BX5

64 CM 5



| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 450W |
| Máx. capacidad de corte | Madera: 65mm (2-9/16") Metal 6mm (1/4") |
| Longitud de la carrera | 18mm |
| Carreras por minuto | 0-3,100 |
| Dimensiones (L x A x A) | 214x75x202mm (8-3/8"x2-15/16"x8") |
| Peso neto | 1.9kg (4.2lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



M4301BX5: Juego de seguetas A-86898 y juego B-06292

- Segueta, llave hex.

Sierra caladora

M4302B

64 CM 5



| | |
|----------------------------|--|
| Potencia | 450 W |
| Longitud de carrera | 26mm (1") |
| Tipo de zanco | Tipo Espada |
| Capacidad | Madera: 55 mm (2-3/16") Acero: 6mm (1/4") |
| Carreras por minuto | 0-3,100 |
| Dimensiones (LxAxA) | 219x85x191mm (8-5/8"x3-3/8"x7-1/2") |
| Peso neto | 2.5 kg (5.5 lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Segueta, llave hex.

Sierra recíproca

M4500B

303 CM 3



| | |
|------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 1,010W |
| Longitud de recorrido | 28 mm (1-1/8") |
| Capacidad | Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10") |
| Carreras por minuto | 0 - 28,000cpm |
| Dimensiones (LxAxA) | 457x98x174mm (18"x3-7/8"x6-7/8") |
| Peso neto | 3.1 kg (6.9 lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



- Segueta, llave hex.



MTK0003B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

Miniesmeriladora angular M0901B 115mm (4-1/2") 459

| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 540W |
| Diámetro del disco | 115mm (4-1/2") |
| Velocidad sin carga | 12,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16") |
| Peso neto | 1.7kg (3.8lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Rotomartillo M0801B 16mm(5/8") 85

| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia de entrada | 500W |
| Capacidad | Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16") |
| Impactos por minuto | 0 - 48,000 |
| Velocidad sin carga | 0 - 3,200rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 261x69x195 mm (10-1/4"x2-3/4"x7-5/8") |
| Peso neto | 1.7kg (3.7lbs) |



- Llave de broquero, empuñadura lateral



MTK0005B Kit de mini esmeriladora angular y martillo rotativo combinado

Miniesmeriladora angular M0901B 115mm (4-1/2") 459

| | |
|--------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 540W |
| Diámetro del disco | 115mm (4-1/2") |
| Velocidad sin carga | 12,000rpm |
| Dimensiones (L x A x A) | 251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16") |
| Peso neto | 1.7kg (3.8lbs) |
| Cable de conexión | 2.0m (6.6ft) |



La herramienta no incluye disco

- Llave, empuñadura lateral

Martillo rotativo combinado M8701B 26mm(1") 459

| | |
|----------------------------------|--|
| Potencia de entrada | 800W |
| Capacidad | Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4") |
| Impactos por minuto | 0-4,500 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 0 - 1,200 |
| Dimensiones (LxAxA) | 362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16" x 7 5/8") |
| Peso neto | 2,7 kg (6,0 lbs) |



- Llave de broquero, empuñadura lateral



CM 6