

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Atornillador de impacto**TD0100**

Hex 6.35mm(1/4") 419

100N.m

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia:
	M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	Tornillo grueso (en longitud):
	22 - 90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200gpm
Velocidad sin carga	0 - 3,600rpm
Torque máximo	100 N.m (74lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	218 x 60 x 180mm (8-5/8 x 2-3/8 x 7-1/8")
Peso neto	0.96 kg (2.1 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips

**Atornillador de impacto****TD0101F**

Hex 6.35mm (1/4") 411

100N.m

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia:
	M5 - M10 (3/16" - 3/8")
	Tornillo grueso (en longitud):
	22 - 90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200gpm
Velocidad sin carga	0 - 3,600rpm
Torque máximo	100 N.m (74lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	184 x 67 x 192mm (7-1/4 x 2-5/8 x 7-9/16")
Peso neto	0.99 kg (2.2 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips

**Taladro de alta velocidad****DP2010**

6.5mm(1/4") 419

Potencia	370W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4")
	Madera: 15mm (9/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	209 x 64 x 175mm (8-1/4 x 2-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	1 kg (2.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Broquero con llave

**Taladro****6408**

10mm(3/8") 419

Potencia	530W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,500rpm
Longitud total	261mm (10 - 1/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Broquero sin llave

**Taladro****6407**

10mm (3/8") 419

Potencia	530W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,500rpm
Longitud total	261mm (10 - 1/4")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs.)



INCLUYE: Broquero con llave

**Taladro****6413**

10mm(3/8") 64

Potencia	450W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8")
	Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 3,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	234 x 64 x 183mm (9-1/4 x 2-1/2 x 7-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Broquero sin llave

**Taladro****6302H**

13mm(1/2") 415

Potencia	740W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-3/8")
	Capacidad de broquero:
	2 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 550rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)

**Taladro****6303H**

13mm (1/2") 415

Potencia	740W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-3/8")
	Capacidad del broquero:
	2-13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 850rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)



Taladro de 2 velocidades



DP4010

13mm (1/2") 419

Potencia	720W
Capacidad	Acero alto: 8mm (5/16") Madera alto: 25mm (1")
Velocidad sin carga	Alto: 0-2,900rpm Bajo: 0-1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de alimentación	2.5 mt (8.2ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de mandril



Taladro de 2 velocidades



DP4011

13mm(1/2") 419

Potencia	720W
Capacidad	Acero alto: 8mm (5/16") Madera alto: 25mm (1")
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900rpm Baja: 0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220mm (13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral



Taladro



DS4012

13mm(1/2") 411

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0 - 600rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 83 x 390mm (13-3/8 x 3-1/4 x 15-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral



Taladro



DS4000

13mm(1/2") 303

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera (broca berbiqui): 36 mm(1-7/16") Madera (punta autoalimentable):77mm (3") Madera (brocasiererra): 127mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	363mm (14-1/4")
Peso neto	4.6 kg (10.2 libras)



INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral



Taladro



DS5000

16mm(5/8") 411

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 16mm (5/8") Madera: 36mm (1-7/16") Madera (brocasiererra): 127mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 83 x 401mm (13-3/4 x 3-1/4 x 15-3/4")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, empuñadura lateral



Taladro angular



DA3010F

10mm (3/8") 419

Potencia	450W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	270mm (10-5/8")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36



Taladro de banco



TB131

13mm(1/2")

Potencia	250W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50 Hz) 570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (60 Hz)
Peso neto	20kg (44.1 lbs.)
Cable de conexión	1.75m (5.7 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36



Atornillador para tablaroca



FS4200

Hex 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo auto perforable: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	269 x 65 x 207mm (10-5/8 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3 lbs.)
Cable de conexión	FS4200: 2.5 m (8.2 ft)



Carcasa de engrane de aluminio y luz LED



Atornillador para tablaroca

FS6300

Hex 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Capacidad	4mm (5/32")
Zancho (Hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	279 x 65 x 207mm (11 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM5

Atornillador para madera

FS2500

Hex. 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Zancho (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	280 x 70 x 207mm (11 x 2-3/4 x 8-1/8")
Peso neto	1.5 kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta magnética

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM5

Atornillador para lámina

FS2700 / FS2701

Hex. 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Zancho (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	FS2700: 301x70x207mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8") FS2701: 283x70x207mm (11-1/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	FS2700: 1.8 kg (4.0lbs) FS2701: 1.7 kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



FS2701

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido



CM5

Llave de impacto

TW1000 / TW1000 (220V)

25.4mm(1") 153

Potencia	1,200W
Capacidad	Tornillo estándar: M24-M30(15/16"-1-3/16") Tornillo de alta resistencia: M22-M24 (7/8"-15/16") Inserción: 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000 N-m (738 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	382 x 110 x 290mm (15 x 4-5/16 x 11-3/8")
Peso neto	8.8 kg (19.4 lbs.)



INCLUYE: Empuñadora lateral



CM1

Llave de impacto

6906 / 6906 (220V)

19mm(3/4") 100

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar: M16-M22 (5/8"-7/8") Tornillo de alta resistencia: M16-M20 (5/8"-3/4") Inserción: 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588 N-m (744 lb.-ft)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6 kg (12.3 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM1

Llave de impacto

TW0350/ TW0350 (220V)

12.7mm (1/2") 411

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350 N-m (260 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	283 x 87 x 233mm (11-1/8 x 3-7/16 x 9-1/8")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs)
Cable de conexión:	2.5 m (8.2 ft)



CM4

Llave de impacto

6905H

12.7mm (1/2") 415

Potencia	470W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2" - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,600
Velocidad sin carga	2,200rpm
Torque máximo	294 N-m(220 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	275 x 86 x 197mm (10-7/8 x 3-3/8 x 7-3/4")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM4

Llave de impacto

TW0200

12.7mm(1/2") 411

Potencia	380W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,200rpm
Torque máximo	200 N-m (150 lbs.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	251 x 72 x 220mm (9-7/8 x 2-13/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs)



CM5

Degolladora

6924N

M22 (7/8") / M24 (1") SHTB22 303  

Potencia	1,050W
Capacidad	Perno:M22, M24 (7/8, 1")
	Tornillo de super alta tensión: M22
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1,100 N-m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	330 x 104 x 257mm (13 x 4-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	7.5 kg (16.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Los datos se venden por separado.



Degolladora

6922NB

M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8") 411  

Potencia	1,330W
Capacidad	M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	804 N-m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	249 x 84 x 252mm (9-13/16 x 3-5/16 x 9-15/16")
Peso neto	4.9 kg (10.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Los datos se venden por separado.



Taladro magnético

HB350

35mm (1-3/8") UD00EBD002  

Potencia	1,050W
Capacidad	Acero: 35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	850rpm
Fuerza de anclaje	8,000 N (816 kg)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 195 x 490mm (8-7/8 x 7-5/8 x 19-1/4")
Peso neto	11.6 kg (25.6 lbs.)



INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



Taladro magnético

HB500

50mm (2") UD0EIB106C  

Potencia	500W (2")
Capacidad de broquero	16mm (5/8")
Velocidad sin carga	350 / 650
Fuerza de anclaje	9,300 N (950 kg)
Dimensiones (LxAxA)	290 x 150 x 450mm (11-3/8 x 5-7/8 x 17-3/4")
Peso neto	18.5 kg (40.8 lbs.)



INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, guarda de seguridad, llaves allen



Mezcladora

UT1305

165mm(6-1/2") 303  

Potencia	850W
Diámetro de aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Zanco	M12
Dimensiones (LxAxA)	942 x 87 x 152mm (37 x 3-7/16 x 6")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves, mango lateral



Mezcladora

UT2204

220mm(8-5/8") 303  

Potencia	850W
Diámetro de aspa	220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Zanco	M12 o M14
Dimensiones (LxAxA)	929 x 89 x 152mm (36-1/2 x 3-1/2 x 6")
Peso neto	2.7 kg (5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves, mango lateral



Vibrador de concreto

VR1000 / X45 / X15

35mm(1-3/8") 204  

Potencia	1,900W
Diámetro de vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1.5, 3.5, 4.5 cm (4.9, 11.5, 14.8 ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387 x 109 x 123 mm (15-1/4 x 4-1/4 x 4-7/8")
Peso neto	3.6 kg (8.0 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

Palanca que permite la fácil extracción / instalación del eje (chicote)



Fácil operación de cambio

El Árnas no interfiere con el funcionamiento del interruptor

Poderoso motor **1,900W**

Tecnología **IPX4**



Árnas al hombro*

- Almohadilla de hombro antideslizante
- Gancho delantero y trasero de metal para aumentar la durabilidad



Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de 1.5m
VR1000X45: chicote de 4.5m

INCLUYE: Arnés de hombro
VR1000X45: chicote de 4.5m (198702-1)
VR1000X15: chicote de 1.5m (198700-5)

